


Tubo Multicamada Multilayer Pipe



50 | 100m 

4 m | 5m 

<p>MARCA COMERCIAL / OFFICIAL BRAND</p>	
<p>MATERIAL / MATERIAL</p>	<p>Tubo PEX Camada Interior :PEX-B (Polietileno reticulado) Camada Intermédia :Alumínio Camada Exterior: PE (Polietileno)</p> <p>PEX Pipe Internal layer : PEX-B (Cross-Linked Polyethylene) Middle layer : Aluminium External layer : PE (Polyethylene)</p>
<p>NORMAS / STANDARD</p>	<p>EN ISO 21003 EN ISO 21003 PARTE 2</p>
<p>COR / COLOR</p>	<p>Branca White</p>
<p>CAMPOS DE APLICAÇÃO / APPLICATIONS</p>	<p>Instalações Sanitárias de Água Quente e Fria Instalações Industriais Aquecimento Climatização Ar Comprimido</p> <p>Sanitary Installations of Hot and Cold Water Industrial Installations Heating Climatization Compressed Air</p>
<p>CLASSES DE APLICAÇÃO / APPLICATION CLASS</p>	<p>1 - Instalações Sanitárias 60° 2 - Instalações Sanitárias 70° 4 - Aquecimento Baixas Temperaturas (Pavimento Radiante) 5 - Aquecimento Altas Temperaturas (Radiadores)</p> <p>1 - Sanitary Distribution Systems 60° 2 - Sanitary Distribution Systems 70° 4 - Low Temperature Heating (Underfloor Heating) 5 - High Temperature Heating (Radiators)</p>

CLASSES DE APLICAÇÃO COM PRESSÃO DE PROJETO DE ACORDO COM A NORMA ISO 21003 / APPLICATION CLASS WITH DESIGN PRESSURE (ACCORDING TO ISO 21003)

1/6bar - 2/6bar - 4/6bar - 5/6bar 50 anos / years

DADOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

Gama de Temperatura / Temperature Range	-10° + 90°
Temperatura de mau funcionamento / Temperature Range	95°
Coefficiente de dilatação térmica / Thermal expansion coefficient	0,026 mm/mk
Condutibilidade Térmica / Thermal conductivity	0,43 W/mk
Rugosidade Absoluta / Absolute rugosity	0,007 mm
Rugosidade Relativa / Relative rugosity	0,0004

DISTÂNCIAS ENTRE PONTOS DE FIXAÇÃO / CLAMP DISTANCES

Dimensão do tubo(mm)	16x2,0	20x2,0	25x2,5	32x3,0	40x4,0	50x4,5	63x6,0	75x7,5
Horizontal	1,2	1,3	1,5	1,6	2,0	2,0	2,2	2,4
Vertical	2,3	2,6	3,0	3,0	2,3	2,6	2,85	3,1

* Instalação de água quente / Hot water installation

Distância em metros / Distance in meters

GAMA / RANGE

TUBOS / PIPES

DIÂMETRO EXT (mm) OUTSIDE DIAMETER (mm)	16	20	25	32	40	50	63	75
ESPESSURA THICKNESS (mm)	2,0	2,0	2,5	3,0	4,0	4,5	6,0	7,5
DIÂMETRO INT (mm) INTERNAL DIAMETER (mm)	12	16	20	26	32	41	51	60
TUBO PEX PEX PIPE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ROLO COIL	✓	✓	✓	✓				
VARA BARRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COR EXTERIOR OUTSIDE COLOR	Branca / White							

CAUDAL / FLOW RATE

DIÂMETRO EXT (mm) EXTERNAL DIAMETER (mm)	ESPESSURA (mm) THICKNESS (mm)	SÉRIE SERIES	VELOCIDADE (m/s) SPEED (m/s)	DIÂMETRO INT (mm) INTERNAL DIAMETER (mm)	CAUDAL FLOW RATE		
					(m ³ /h)	(l/s)	(l/h)
16	2,0	3,5	2,0	12,0	0,81	0,23	81
20	2,0	4,5	2,0	16,0	1,45	0,40	145
25	2,5	4,5	2,0	20,0	2,26	0,63	226
32	3,0	4,8	2,0	26,0	3,82	1,06	382
40	4,0	4,5	2,0	32,0	5,79	1,61	579
50	4,5	5,1	2,0	41,0	9,51	2,64	951
63	6,0	4,8	2,0	51,0	14,71	4,09	1471
75	7,5	4,5	2,0	60,0	20,36	5,66	2036